

PRODUCT PROGRAMMA

webermf

We know Compaction





WEBER MT is specialist in handbedienende verdichtingsmachines en richt zich op zijn sterke punten.

Wij ontwikkelen, produceren en verkopen dat waar wij perfect in zijn. Daarom zijn onze producten tot in de puntjes doordacht en duurzaam in ruw bouwterrein.

WEBER MT levert hoogwaardige technologie.

De moderne ontwikkelingsafdeling met hooggekwalificeerde medewerkers staat garant voor innovatieve producten.

WEBER MT is niet tevreden met standaard Kwaliteit.

Onze eis aan kwaliteit gaat steeds verder dan wat er nu is bereikt.

WEBER MT is als zakenpartner betrouwbaar en werkt onbureaucratisch en snel.

We willen ook op lange termijn succesvol blijven, daarom ondersteunen we onze klanten voor en na de aankoop door persoonlijke en betrouwbare service.

WEBER MT betekent óók machines „made by WEBER MT“.

Wij verkopen uitsluitend producten die wij zelf ontwikkeld en geproduceerd hebben. Alleen dan kunnen wij verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van onze klanten. Wij zijn actief in alle belangrijke markten - wereldwijd.

COMPATROL® 2.0

COMPATROL® 2.0, de verdichtings controle met motor data management voor handbediende bodemverdichters, staat voor de innovatiekracht van het bedrijf.



COMPATROL® 2.0 combineert de verdichtings controle met het motor data management (MDM). De continue verdichtings controle zorgt voor gelijkmatige verdichting. Zwakke punten kunnen worden opgespoord en onmiddellijk verholpen. Bijgevolg, minder bijwerken en geen overbodige overgangen. Het motor data management waakt over de motor en voorkomt motorschade veroorzaakt door bijvoorbeeld het ontbreken van olie, een vuile luchtfilter of oververhitting.

Alle types met MDM motorbescherming en CCD 2.0 verdichtingscontrole zijn optioneel met WEtrac telematica beschikbaar.



Vooruitlopende trilplaten

Voor kleine klussen: trilplaten van Weber MT. Hoge verdichtingscapaciteit, veelzijdig en praktisch. Zinnvolle toebehoren maken een universele inzet mogelijk.

De tegeltriller van Weber MT is speciaal ontwikkeld voor het aftrillen van groot formaat tegels en zulke met krasgevoelige oppervlakken.



VPR 700

CFR 90

Technische gegevens

| Type | Gewicht | Werk-breedte | Centrifugaal-kracht | Motore |
|---------|-----------|--------------|---------------------|------------|
| CF 1 | 60 kg | 35 cm | 10 kN | Honda |
| CF 2 | 82/83 kg | 45 cm | 15 kN | Honda |
| CF 3 | 94-122 kg | 50/60 cm | 20 kN | Honda/Hatz |
| CFR 90 | 90 kg | 43 cm | 14 kN | Honda |
| VPR 450 | 108 kg | 42 cm | 8 kN | Honda |
| VPR 700 | 175 kg | 67 cm | 14 kN | Honda |

BODEMVERDICHTERS

Voor- en achteruit schakelbare trilplaten

Bodemverdichters voor- en achteruit traploos schakelbaar. Op maat gemaakt voor de tuin- en parksector en de wegenbouw: met modernste techniek, hoge verdichtingscapaciteit en van duurzame kwaliteit. Tot de standaarduitrusting behoren: hydraulische schakeling, robuuste frame en motor beschermkap en hijssoog.



CR 2



CR 5

Technische gegevens

| Type | Gewicht | Werkbreedte | Centrifugaalkracht | Motore |
|------|------------|---------------|--------------------|------------|
| CR 1 | 92 kg | 35 cm | 15 kN | Honda |
| CR 2 | 143-156 kg | 45 cm | 25 kN | Honda/Hatz |
| CR 3 | 203-224 kg | 50 (60/70) cm | 35 kN | Honda/Hatz |
| CR 5 | 280-311 kg | 55 (70) cm | 42 kN | Honda/Hatz |

ZWARE BODEMVERDICHTERS

Zware bodemverdichters

Innovatie en kwaliteit hebben een nieuwe vorm gevonden, de zware CR-klasse van Weber MT. Prestatiegerichte bodemverdichters met voor- en achteruitloop voor de funderings-, straten- en wegenbouw. Tot de standaarduitrusting van de CR 6, CR 7, CR 8 en CR 9 behoren hydraulische omschakeling, zelfspannende centrifugaalkoppeling, robuuste frame en motor beschermkap en elektrische start.

Alle modellen ook leverbaar met verdichtings controle.



CR 6



Technische gegevens

| Type | Gewicht | Werk- breedte | Centrifugaal- kracht | Motore |
|------|------------|------------------|-------------------------|------------|
| CR 6 | 360-414 kg | 59 (45/74) cm | 55 kN | Honda/Hatz |
| CR 7 | 397-477 kg | 65 (80) cm | 65 kN | Honda/Hatz |
| CR 8 | 601-605 kg | 70 (85) cm | 75 kN | Hatz |
| CR 9 | 670-740 kg | 75 (90) cm | 100 kN | Honda/Hatz |

Trilstampers

Krachtige trilstampers voor diverse toepassingen. Het drietraps luchtfiltersysteem, de slagbeveiliging en een viervoudig geribbelde vouwbalg dragen bij aan de hoge bedrijfszekerheid. Uitgezonderd hiervan zijn SRE 300 en SRV 300: Ontwerp en gewicht zijn significant verschillend van de andere stampers.



SRE 300

Technische gegevens

| Type | Gewicht | Stampvoet- breedte | Aantal slagen | Motore |
|------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|
| SRE 300 | 33 kg | 14 cm | 790 1/min | Accu |
| SRV 300 | 32 kg | 14 cm | 790 1/min | Honda (4-Takt) |
| SRV 590 | 62 kg | 28 cm | 700 1/min | Honda (4-Takt) |
| SRV 620 | 66 kg | 28 cm | 700 1/min | Honda (4-Takt) |
| SRV 660 Hd | 70 kg | 28 cm | 700 1/min | Honda (4-Takt) |

HANDGEVOERDE TRILWALSEN EN NOKKENWALS



Handgevoerde trilwalsen en nokkenwals

Als het om walsen gaat heeft Weber MT oplossingen bedacht die het werk vergemakkelijken. De handgevoerde trilwalsen van het type DVH voor het optimaal verdichten van asfalt en de nokkenwals MC 85; de specialist voor compacte bodems en in greppels.



DVH 600

Technische gegevens (Handgevoerde trilwalsen)

| Type | Gewicht | Werkbreedte | Centrifugaalkracht | Motor |
|-----------|---------|-------------|--------------------|--------|
| DVH 600 | 420 kg | 65 cm | 10 kN | Kohler |
| DVH 655 E | 732 kg | 65 cm | 21 kN | Kohler |

Technische gegevens (Nokkenwals)

| Type | Gewicht | Werkbreedte | Centrifugaalkracht | Motor |
|-------|----------|-------------|--------------------|--------|
| MC 85 | 1.628 kg | 82 cm | 73 (36) kN | Kubota |

ASFALT-/ BETONZAAGMACHINES

Asfalt-/Betonzaagmachines

De zaagmachines uit de SM reeks van Weber MT overtuigen met een robuuste constructie, met zaagdieptes tot 190 mm. Ze zijn uitgerust met watertank t.b.v. koeling en stofbinding alsook een zaagdiepte instelling.



Technische gegevens

| Type | Gewicht | Zaagdiepte | Zaagblad-diameter | Motor |
|------------|----------|------------|-------------------|--------------|
| SM 57-2 | 62-70 kg | 120 mm | 350 mm | Honda/Elett. |
| SM 62-2 Hd | 86 kg | 145 mm | 400 mm | Honda |
| SM 82-3 | 131 kg | 190 mm | 500 mm | Honda |

BETONTRILNAALDEN

Betontrilnaalden

De betontrilnaalden uit de IVUR serie hebben een geïntegreerde omvormer voor directe aansluiting op het 230 V net.

De IV betontrilnaalden staan voor prestatie in hoge frequentie en worden geleverd voor aansluiting op een frequentie en spanningsomvormer.



IVUR



IV



EFU 1,3

Technische gegevens (Trilnaalden)

| Type | Gewicht | Flessen-diameter | Nenn-spanning | Stroom-opname |
|-----------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| IVUR/IVURplus | 12-18 kg | 40-58 mm | 650-1.050 W | 4,6 A |
| IV 31-IV 68 | 10-17 kg | 31-65 mm | 550-1.550 W | 8-24 A |
| IV 40 D-IV 58D | 8-11 kg | 40-58 mm | 550-1.050 W | 8-16 A |
| IV 40 S-IV 58 S | 12-17 kg | 40-58 mm | 650-1.050 W | 1,8-3,0 A |

Technische gegevens (Spanning- en Frequentieomvormer)

| Type | Gewicht | Opbrengst | Afgifte Nennstroom |
|----------|-----------|-------------|--------------------|
| FUE | 36 kg | 1,3 kVA | 16 A |
| FUD | 39/59 kg | 2,5/4,0 kVA | 34-55 A |
| EFU-Twin | 30 kg | 2,7 kVA | 32 A (7 A) |
| EFU | 8,5-39 kg | 1,3-6,0 kVA | 4,5-75 A |

MEER DAN KWALITEITSPRODUCTEN



- Standaard 2 jaar fabrieksgarantie.



- Optioneel uitbreiding tot 5 jaar (zie Garantievoorwaarden).

Service Kits met alle onderdelen voor een onderhoudsbeurt kant-en-klaar in een doos.



WERELDWIJD
VERKOOPNETWERK



PERSOONLIJKE
EN VLOTTE
ONDERDELENSERVICE

Uw leverancier:



Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Duitsland
Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101
info@webermt.de · www.webermt.de



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT